

Hitachi Multizone-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAM-90NP5A
Nennkälteleistung	8,50 kW
Regelbereich / Kühlen	1,5-9,5 kW
Nennheizleistung	11,00 kW
Regelbereich / Heizen	1,5-11,5 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	2-5
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,81 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	6,09 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,47 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	3,80 W/W
Schalldruckpegel/Kühlen	46-55 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	52-58 dB(A)
Schallleistungspegel	68 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	20,00 A
Steuerleitung	3x1,5 je IE mm ²
Abmessungen H/B/T	800x950x370 mm
Gewicht	71,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	5x6,53/3x9,52+2x12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	2,70 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	25,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	75,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-10 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.