

Hitachi Split-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAC-24GH4
Nennkälteleistung	6,60 kW
Nennheizleistung	7,60 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Energieeffizienzklasse / Kühlen	D
Energieeffizienzklasse / Heizen	D
Wirkungsgrad EER/Kühlen	2,61 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	2,86 W/W
Schalldruckpegel/Kühlen	54 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Abmessungen H/B/T	650x850x298 mm
Flüssigkeits-/Saugleitung	0,00/0,00 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Einsatzbereich / Kühlen	+21 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-10 bis +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.