Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

Тур	RAS-80YH5A
Nennkälteleistung	8,00 kW
Regelbereich / Kühlen	1,5 - 8,5 kW
Nennheizleistung	9,30 kW
Regelbereich / Heizen	1,5 - 9,7 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	D
Energieeffizienzklasse / Heizen	D
Wirkungsgrad EER/Kühlen	2,61 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,01 W/W
Luftvolumenstrom	726 - 1140 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	36/40/43/46 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	39/41/44/47 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	3x 1,5 + 3x 2,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	333x1.150x245 mm
Gewicht	15,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m



⁻ Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

⁻ Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

⁻ Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.