

# Hitachi Split-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RAS-35WX8(W)
Nennkälteleistung	3,50 kW
Regelbereich / Kühlen	0,9 - 4,0 kW
Nennheizleistung	4,20 kW
Regelbereich / Heizen	0,9 - 5,0 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A
Energieeffizienzklasse / Heizen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,57 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,16 W/W
Luftvolumenstrom	264 - 618 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	22/29/35/41 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	22/30/35/41 dB(A)
Spannungsversorgung	35 V DC
Steuerleitung	3x 1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	295x795x198 mm
Gewicht	10,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.