

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAS-50WX8(B)
Nennkälteleistung	5,00 kW
Regelbereich / Kühlen	0,9 - 5,2 kW
Nennheizleistung	6,30 kW
Regelbereich / Heizen	0,9 - 7,5 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A
Energieeffizienzklasse / Heizen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,22 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,61 W/W
Luftvolumenstrom	288 - 780 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	25/31/39/47 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	25/31/39/48 dB(A)
Spannungsversorgung	35 V DC
Steuerleitung	3x 1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	295x795x198 mm
Gewicht	10,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.