

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAK-35PSES
Nennkälteleistung	3,50 kW
Regelbereich / Kühlen	0,5-4,1 kW
Nennheizleistung	4,00 kW
Regelbereich / Heizen	0,6-6,6 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A+++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+++
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	9,00 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	5,10 W/W
Luftvolumenstrom	270-630 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	22/29/36/43 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	22/29/36/44 dB(A)
Schallleistungspegel	57 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	3x1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	294x795x250 mm
Gewicht	11,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	13,20/16,7 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.