

Hitachi Split-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAS-10HNPE
Nennkälteleistung	25,00 kW
Regelbereich / Kühlen	10,0 bis 28,0 kW
Nennheizleistung	28,00 kW
Regelbereich / Heizen	8,0 bis 35,0 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1 bis 8
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,07 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,84 W/W
Luftvolumenstrom	8040 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	58 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	60 dB(A)
Schallleistungspegel	76 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	8,14 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	7,29 kW
Stromaufnahme/Kühlen	12,60 A
Stromaufnahme/Heizen	11,30 A
Empfohlene Absicherung, träge	25 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	1.380x950x370 mm
Gewicht	138,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	12,7/25,4 mm
Werkseitige Füllmenge	6,20 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	100,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	145,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-15 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +15 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.