

Hitachi SystemFree Innengerät



Technische Daten

Typ	RCI-2.0FSN3Ek
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	5,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	5,60 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	5,60 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	6,30 kW
Luftvolumenstrom	720/840/960 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	28/30/32 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	28/30/32 dB(A)
Schallleistungspegel	54 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,05 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,05 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,20 A
Stromaufnahme/Heizen	0,20 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x0,75 mm²
Abmessungen H/B/T	248x840x840 mm
Gewicht	24,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	37x950x950 mm
Gewicht Paneel	6,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.