

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

Typ	RCI-4.0FSN4
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	10,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	11,20 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	11,20 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	12,50 kW
Luftvolumenstrom	1200/1440/1860/2220 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	33/39/43/48 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	33/39/43/48 dB(A)
Schallleistungspegel	64 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,13 kW
Stromaufnahme/Kühlen	1,00 A
Stromaufnahme/Heizen	1,00 A
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	248x840x840 mm
Gewicht	26,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	40x950x950 mm
Gewicht Paneel	6,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,9 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.