

# Hitachi SystemFree-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RCIM-1.0FSN2
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	2,50 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	2,80 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	2,80 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	3,20 kW
Luftvolumenstrom	600/720/780 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	32/34/36 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	28/34/36 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,06 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,06 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,30 A
Stromaufnahme/Heizen	0,30 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	295x570x570 mm
Gewicht	17,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	35x700x700 mm
Gewicht Paneel	3,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.