

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

Typ	RCD-0.8FSN3
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	2,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	2,20 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	2,20 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	2,50 kW
Luftvolumenstrom	390-600 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	27/28/29/30 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	27/28/29/30 dB(A)
Schallleistungspegel	44 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,03 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,03 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,13 A
Stromaufnahme/Heizen	0,13 A
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Steuerleitung	2 x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	298Ä—860Ä—630 mm
Gewicht	23,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	30x1100x710 mm
Gewicht Paneel	7,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.