

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

Typ	RCD-1.0FSN3
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	2,50 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	2,80 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	2,80 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	3,20 kW
Luftvolumenstrom	420-660 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	27/28/29/31 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	27/28/29/31 dB(A)
Schallleistungspegel	46 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,03 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,03 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,14 A
Stromaufnahme/Heizen	0,14 A
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	298x860x630 mm
Gewicht	23,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	30x1100x710 mm
Gewicht Paneel	7,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.