

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Typ | RCD-2.0FSN2 |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit | 5,00 kW |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 5,60 kW |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit | 5,60 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 6,30 kW |
| Luftvolumenstrom | 660/780/900 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 30/32/35 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 30/32/35 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 56 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,08 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 0,08 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 0,40 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 0,40 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10,00 A |
| Steuerleitung | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T | 298x860x620 mm |
| Gewicht | 27,00 kg |
| Abmessungen Paneel H/B/T | 30x1100x710 mm |
| Gewicht Paneel | 6,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/15,90 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.