

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

Typ	RCD-4.0FSN2
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	10,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	11,20 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	11,20 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	12,50 kW
Luftvolumenstrom	1260/1440/1680 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	33/36/40 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	33/36/40 dB(A)
Schallleistungspegel	60 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,14 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,14 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,60 A
Stromaufnahme/Heizen	0,60 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	298x1420x620 mm
Gewicht	48,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	30x1660x710 mm
Gewicht Paneel	8,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.