

# Hitachi SystemFree-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RCD-5.0FSN3
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	12,50 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	14,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	14,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	16,00 kW
Luftvolumenstrom	1260-2100 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	35/41/44/47 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	35/41/44/47 dB(A)
Schallleistungspegel	55 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,13 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,13 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,68 A
Stromaufnahme/Heizen	0,68 A
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	298x1.420x630 mm
Gewicht	39,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	30x1660x710 mm
Gewicht Paneel	10,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.