

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RPI-2.5FSN2E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	6,30 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	7,10 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	7,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	8,50 kW
Luftvolumenstrom	900/1140 m³/h
Ext. statische Pressung	25/50/80 Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	30/33/35 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	30/33/35 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,14 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,14 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,60 A
Stromaufnahme/Heizen	0,60 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	275x1.084x600 mm
Gewicht	37,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.