

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

Typ	RPI-3.0FSN3E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	7,10 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	8,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	8,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	9,00 kW
Luftvolumenstrom	1020/1200/1320 m³/h
Ext. statische Pressung	25/60/100 Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	31/33/35 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	31/33/35 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,20 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,20 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,90 A
Stromaufnahme/Heizen	0,90 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	275x1.084x600 mm
Gewicht	37,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.