

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

|  |                  |
|--|------------------|
| Typ                                      | RPIM-0.6FSN4E    |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 1,70 kW          |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 1,90 kW          |
| Luftvolumenstrom                         | 330-420 m³/h     |
| Ext. statische Pressung                  | 0/20/35 Pa       |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 25/28/38 dB(A)   |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 25/28/38 dB(A)   |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 0,02 kW          |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 0,02 kW          |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 0,20 A           |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 0,20 A           |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A          |
| Steuerleitung                            | 2x0,75 mm²       |
| Abmessungen H/B/T                        | 275x702x600 mm   |
| Gewicht                                  | 26,00 kg         |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 6,35/12,70 mm    |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg          |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.