

Hitachi SetFree-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAS-12FSNM
Nennkälteleistung	33,50 kW
Regelbereich / Kühlen	2,2 bis 33,5 kW
Nennheizleistung	37,50 kW
Regelbereich / Heizen	2,5 bis 37,5 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	2 bis 10
Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	6,0 bis 13,2 PS (Free System)
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,13 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,79 W/W
Luftvolumenstrom	9780 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	59 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	61 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	10,70 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	9,90 kW
Stromaufnahme/Kühlen	17,30 A
Stromaufnahme/Heizen	16,00 A
Empfohlene Absicherung, träge	25,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	1.650x1.100x390 mm
Gewicht	173,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	12,7/25,4 bis 28,6 mm
Werkseitige Füllmenge	6,50 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	100,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	250,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	30,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	40,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-5 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +15 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.