

Hitachi SetFree-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAS-5FSXNHE
Nennkälteleistung	14,00 kW
Nennheizleistung	16,00 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	2 bis 8 (5)
Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	2.5 bis 6.5 PS (Free System)
Wirkungsgrad EER/Kühlen	4,49 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,80 W/W
Schalldruckpegel/Kühlen	55 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	55 dB(A)
Schallleistungspegel	75 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	3,12 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	3,33 kW
Stromaufnahme/Kühlen	5,00 A
Stromaufnahme/Heizen	5,30 A
Empfohlene Absicherung, träge	16 A
Steuerleitung	2x 0,75, abgeschirmt mm ²
Abmessungen H/B/T	1.720x950x765 mm
Gewicht	215,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	5,60 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	165,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	300,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	40,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	50,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-5 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +15 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.