

HITACHI Yutaki-Kompakt-System



Technische Daten

Typ	RASM-5RW1E
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	12,00 kW
COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	4,50 W/W
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	2.06 (1.1-3.0) m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	1 1/4 Zoll
Luftvolumenstrom	8280 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	54 dB(A)
Schallleistungspegel	65 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Stromaufnahme/Heizen	16,30 A
Empfohlene Absicherung, träge	3x20 A
Steuerleitung	5x4 mm²
Abmessungen H/B/T	1380x1252x370 mm
Gewicht	135,00 kg
Werkseitige Füllmenge	R32 / 3 kg
CO2-Äquivalent	2,025 t
Einsatzbereich / Kühlen	+10 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +25 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.