

Hitachi Yutaki S Hydrobox Inneneinheit



Technische Daten

Typ	RWM-6FSN3E
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	14,00 kW
COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	4,11 W/W
Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	9,40 kW
COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	2,34 W/W
Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	15,00 kW
COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	4,33 W/W
Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	12,40 kW
COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	2,88 W/W
Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	10,50 kW
EER W(+12/+7), L (+35)*	2,61 W/W
Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	15,00 kW
EER W(+23/+18), L (+35)*	3,50 W/W
Leistungsaufnahme Pumpe	0,14 kW
Externer Pumpendruck nominal (max.)	0.40 (0.62) bar
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	2.4 (1.2-3.6) m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	G 1-1/4 Zoll
Leistungsaufnahme Elektroheizung	6,00 kW
Stufen Elektroheizung	3
Schalldruckpegel/Kühlen	28 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	28 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 oder 400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	3,27 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	3,88 kW
Empfohlene Absicherung, träge	32,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	890x520x360 mm
Gewicht	61,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	+10 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +35 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.