

# HITACHI Yutampo Außeneinheit



## Technische Daten

|   |                        |
|---|------------------------|
| Typ                                     | RAW-35NHB              |
| Schallleistungspegel                    | 63 dB(A)               |
| Spannungsversorgung                     | 230/1/50 V/Hz/Ph       |
| Steuerleitung                           | 4x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Abmessungen H/B/T                       | 548x841x335 mm         |
| Gewicht                                 | 33,00 kg               |
| Flüssigkeits-/Saugleitung               | 6,35/9,52 mm           |
| Werkseitige Füllmenge                   | R410A kg               |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 10,00 m                |
| Max. mögliche Gesamtleitungslänge       | 20,00 m                |
| Max. Höhendifferenz AE über IE          | 10,00 m                |
| Einsatzbereich / Heizen                 | -15 bis +37 °C         |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.