

# Yutaki S Luft/Wasser Combi Split



## Technische Daten

Typ	RWD-3.0FSNWE-200S
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	7,50 kW
COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	4,55 W/W
Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	6,40 kW
COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	2,51 W/W
Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	7,70 kW
COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	4,77 W/W
Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	5,50 kW
COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	3,40 W/W
Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	6,00 kW
EER W(+12/+7), L (+35)*	3,07 W/W
Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	7,10 kW
EER W(+23/+18), L (+35)*	4,03 W/W
Leistungsaufnahme Pumpe	0,05 kW
Externer Pumpendruck nominal (max.)	0.37 (0.65) bar
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	1.30 m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	1-1/4 Zoll
Leistungsaufnahme Elektroheizung	3,00 kW
Stufen Elektroheizung	3
Schalldruckpegel/Kühlen	29 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	29 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	2x 0,8 mm² (abgeschirmt) mm²
Abmessungen H/B/T	1750x600x733 mm
Gewicht	126,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +40 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.