

Yutaki S Luft/Wasser Combi Split



Technische Daten

Typ	RWD-2.0HFSNWE-260S
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	5,10 kW
COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	5,02 W/W
Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	4,00 kW
COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	2,65 W/W
Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	5,30 kW
COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	5,05 W/W
Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	3,70 kW
COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	3,51 W/W
Leistungsaufnahme Pumpe	0,05 kW
Externer Pumpendruck nominal (max.)	0.5 (0.68) bar
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	0.90 m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	1-1/4 Zoll
Leistungsaufnahme Elektroheizung	3,00 kW
Stufen Elektroheizung	3
Schalldruckpegel/Heizen	29 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	2x 0,8 mm ² (abgeschirmt) mm ²
Abmessungen H/B/T	1750x600x733 mm
Gewicht	140,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.